



種類	DLPプロジェクター	
表示方式	DLPチップ 3枚	DLP方式
光源ランプ	250W UHMランプ × 4灯	
光軸シフト	(上下) スクリーンセンターより±60% (電動)	
	(左右) スクリーンセンターより±20% (電動)	
台形補正角度	(垂直) 最大±40°	
入出力	コンピュータ	DVI入力 (1系統) DVI-D (デジタルHDCP対応)
	アナログ RGB入力 (1系統)	ミニD-Sub15ピン
ビデオ	ビデオ入力 (1系統)	BNC × 5ピン
		S映像 : ミニDIN4ピン
		映像 : BNCコネクタ
制御入出力	USB端子	USB TYPE B × 1
	シリアルポート (入力2系統、出力1系統)	D-Dub 9ピン × 2
	ワイヤードリモコン端子	ステレオミニジャック
電源	AC200V (7.5A)	50/60Hz
	AC100V (15A)	50/60HZ
消費電力	1,450W (待機中消費電力20W)	
質量	36.5kg	

					CHECK:	DESIGN:	TITLE:	SCALE	UNIT	
							PANASONIC DLPプロジェクター DW10000	1:10	mm	
					DRAW:			DRAWING NO.		
NO.	REVISION	DATE	CHK	arkbell, inc.						