



種類	DLPプロジェクター		
表示方式	DLPチップ 3枚 DLP方式		
光出力	10000lm(ランプ 4灯時)		
光源ランプ	250W UHMランプ × 4灯		
光軸シフト	(上下) スクリーンセンターより±50%(電動) (左右) スクリーンセンターより±30%(電動)		
台形補正角度	(垂直) 最大±40°		
入出力	コンピュータ	DVI入力 (1系統)	DVI-D (デジタルHDCP対応) アナログRGB入力(1系統) ミニD-Sub15ピン
ビデオ	ビデオ入力 (1系統)	BNC×5ピン	S映像 : ミニDIN4ピン 映像 : BNCコネクタ
制御入出力	LAN端子	(RJ-45) × 1	
	シリアルポート(入力2系統、出力1系統)	D-Dub 9ピン×メス2、オス×1	
	ワイヤードリモコン端子	ステレオミニジャック	
電源	AC200V(7.5A)	50/60Hz	
	AC100V(15A)	50/60HZ	
消費電力	1,450W(待機中消費電力25W-ファン停止時)		
質量	32.0kg(レンズ 無時)		

				CHECK:	DESIGN:	TITLE:	SCALE	UNIT
				arkbell, inc.			1:10	mm
				DRAW:			DRAWING NO.	
NO.	REVISION	DATE	CHK					