

# 投射距離表

Panasonic PT-DZ8700 (16:10時)

単位: mm

スクリーン サイズ	ET-D75LE6 装着時		ET-D75LE10 装着時		ET-D75LE1 装着時		ET-D75LE20 装着時		ET-D75LE2 装着時		ET-D75LE30 装着時		ET-D75LE3 装着時	
	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	1953.4	2336.4	2754.3	3561.5	2904	3889.6	3556.8	5163.8	3920.5	5903.6	5126.9	9993.5	5914.2	9908.4
150	2958.4	3541.4	4174.3	5396.5	4394	5884.6	5376.8	7803.8	5920.5	8908.6	7746.9	15078.5	8919.2	14923.4
200	3963.4	4746.4	5594.3	7231.5	5884	7879.6	7196.8	10443.8	7920.5	11913.6	10366.9	20163.5	11924.2	19938.4
250	4968.4	5951.4	7014.3	9066.5	7374	9874.6	9016.8	13083.8	9920.5	14918.6	12986.9	25248.5	14929.2	24953.4
300	5973.4	7156.4	8434.3	10901.5	8864	11869.6	10836.8	15723.8	11920.5	17923.6	15606.9	30333.5	17934.2	29968.4
400	7983.4	9566.4	11274.3	14571.5	11844	15859.6	14476.8	21003.8	15920.5	23933.6	20846.9	40503.5	23944.2	39998.4

スクリーン サイズ	ET-D75LE40 装着時		ET-D75LE4 装着時		ET-D75LE8 装着時		ET- D75LE50 装着時	ET- D75LE5 装着時
	最短	最長	最短	最長	最短	最長	固定	固定
100	9882.3	15848.5	9914.2	15848.7	15563.8	29530.2	1468.7	1456.5
150	14902.3	23853.5	14929.2	23823.7	23538.8	44475.2	2238.7	2226.5
200	19922.3	31858.5	19944.2	31798.7	31513.8	59420.2	3008.7	2996.5
250	24942.3	39863.5	24959.2	39773.7	39488.8	74365.2	3778.7	3766.5
300	29962.3	47868.5	29974.2	47748.7	47463.8	89310.2	4548.7	4536.5
400	40002.3	63878.5	40004.2	63698.7	63413.8	119200.2	6088.7	6076.5

上記の値は、投射レンズにより約±5%の誤差が発生する場合があります。

\* 投射距離が最短時は、ズームレンズの特性により、画像に若干のひずみが発生することがあります。

\* キーストン(台形)ひずみ補正使用時は、所定の画面サイズより小さくなる方向で補正されます。

※固定焦点レンズ装着時は、光軸シフト機能を使用できません。

Panasonic PT-DZ8700 (16:9時)

単位: mm

スクリーン サイズ	ET-D75LE6 装着時		ET-D75LE10 装着時		ET-D75LE1 装着時		ET-D75LE20 装着時		ET-D75LE2 装着時		ET-D75LE30 装着時		ET-D75LE3 装着時	
	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2013.4	2406.4	2834.3	3661.5	2994	3999.6	3656.8	5313.8	4040.5	6063.6	5276.9	10273.5	6074.2	10188.4
150	3048.4	3646.4	4294.3	5546.5	4529	6049.6	5526.8	8028.8	6100.5	9148.6	7971.9	15498.5	9159.2	15343.4
200	4083.4	4886.4	5754.3	7431.5	6064	8099.6	7396.8	10743.8	8160.5	12233.6	10666.9	20723.5	12244.2	20498.4
250	5118.4	6126.4	7214.3	9316.5	7599	10149.6	9266.8	13458.8	10220.5	15318.6	13361.9	25948.5	15329.2	25653.4
300	6153.4	7366.4	8674.3	11201.5	9134	12199.6	11136.8	16173.8	12280.5	18403.6	16056.9	31173.5	18414.2	30808.4
400	8223.4	9846.4	11594.3	14971.5	12204	16299.6	14876.8	21603.8	16400.5	24573.6	21446.9	41623.5	24584.2	41118.4

スクリーン サイズ	ET-D75LE40 装着時		ET-D75LE4 装着時		ET-D75LE8 装着時		ET- D75LE50 装着時	ET- D75LE5 装着時
	最短	最長	最短	最長	最短	最長	固定	固定
100	10162.3	16288.5	10194.2	16288.7	16013.8	30360.2	1518.7	1496.5
150	15322.3	24513.5	15349.2	24483.7	24213.8	45720.2	2313.7	2286.5
200	20482.3	32738.5	20504.2	32678.7	32413.8	61080.2	3108.7	3076.5
250	25642.3	40963.5	25659.2	40873.7	40613.8	76440.2	3903.7	3866.5
300	30802.3	49188.5	30814.2	49068.7	48813.8	91800.2	4698.7	4656.5
400	41122.3	65638.5	41124.2	65458.7	65213.8	122520.2	6288.7	6236.5

\* 上記の値は、投射レンズにより約±5%の誤差が発生する場合があります。

\* 投射距離が最短時は、ズームレンズの特性により、画像に若干のひずみが発生することがあります。

\* キーストン(台形)ひずみ補正使用時は、所定の画面サイズより小さくなる方向で補正されます。

※固定焦点レンズ装着時は、光軸シフト機能を使用できません。