

DCN-IDESK 通訳者ユニット

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ 視覚障害のある方にも対応した人間工学的デザイン
- ▶ 20 kHz の音声帯域幅で最大 31 の通訳チャンネルとオリジナルのフロア言語に対応
- ▶ 暗い環境でも情報をはっきりと表示できるバックライト付きグラフィック LCD
- ▶ リレー言語用の 5 つのプリセットキーで、選択されているキーのディスプレイ表示

DCN-IDESK は、スタイリッシュでモダンなデザインのシングルユーザー通訳者ユニットです。国際規格に完全に適合しています。ユニットのコントロールは機能領域ごとに整然と配置されているため、誤操作の心配が無く、直感的に操作することができます。

差し込み式マイク (DCN-MICS および DCN-MICL、別売品) 接続用のソケットが付属します。

機能

- 1 つのブースあたり最大 6 台のユニットを設置可能
- テーブルトップ設置および埋め込み設置可能
- 差し込み式マイク (DCN-MICS)
- 人間工学的デザイン

コントロールおよびインジケータ

- A および B 出力チャンネル。ステータスと選択されているチャンネルのディスプレイ表示
- チャンネルのチャンネル番号、言語名、および品質レベルのディスプレイ表示
- 中央のボタンの小さな突起や、マイクのオン/オフおよび 2 重リレー選択などを伝えるビープ音などの視覚障害者対応機能
- 言語チャンネルセレクト付き内蔵スピーカ
- 通訳の経過時間を示すスピーチタイマー
- 発言者にゆっくりと話すように促す「ゆっくり話す」表示機能
- オペレータまたは案内係へのヘルプ要求

- ブースの電話およびインターコムインジケータ
- ヘッドセット接続時の自動ヘッドセット選択
- プログラミングモードに切り替えて、ディスプレイ上のメニューで簡単にプログラミング可能
- 周囲が点灯するマイクキー (赤は「オンエア」、緑は「ブース未使用」)
- ミュートキー
- ヘルプキー
- スロー (ゆっくり話す) キー
- オペレータおよび議長インターコムコールキー
- 黄色の LED インジケータ付きメッセージキー
- 電話およびインターコムコール用の黄色の LED インジケータ
- A および B チャンネル使用中状態を示す黄色の LED インジケータ
- チャンネル設定およびその他の機能設定用のロータリステップコントロール。
このボタンを押すと、選択されているチャンネルが最初に利用可能なチャンネルに設定
- 選択した有効になっている出力チャンネルの番号と略称を表示するバックライト付き LCD
- スピーカ用ロータリ音量コントロール
- ヘッドホン用ロータリ音量コントロール
- ヘッドホン用ロータリバス/トレブルコントロール
- ビープオン/オフキー
- 5 つのリレー言語プリセットキー
- 緑色の LED インジケータ付き発言者/自動リレーキー

- リレープリセットキーおよびスピーカチャンネルのリレー言語選択用のロータリステップコントロール（発音用のコントロールと同じ）このボタンを押すと、選択されているチャンネルが最初に利用可能なチャンネルに設定
- 選択したリレー言語とチャンネル番号、略称と品質インジケータを示すバックライト付き LCD。選択しているスピーカチャンネルも略称で表示

相互接続

- 差し込み式マイク用ソケット
- ヘッドホンまたはヘッドセット用コネクタ（5 ピン 180°DIN タイプソケット、配線は IEC 574-3 仕様）
- 6.3 mm (0.25 in) および 3.5 mm (0.14 in) ステレオジャックヘッドホンコネクタ
- 丸型 6 ピンコネクタ付き 2 m (78.7 in) DCN ケーブル
- DCN ネットワークへのループスルー接続用の丸型 6 ピンソケット
- ブースの電話、インターコム、およびブースオンエア表示用の 8 ピンモジュラージャックコネクタ

技術仕様

電氣的仕様

ヘッドホン接続	
周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
負荷インピーダンス	32 Ω 以上
出力	2 x 30 mW/32 Ω
ヘッドセット接続	
周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
負荷インピーダンス	32 Ω 以上
出力	60 mW/32 Ω
公称マイク入力レベル	7 mVrms
過負荷マイク入力レベル	124 mVrms 以上

機械的仕様

取り付け	自立設置またはテーブル上に設置可能
寸法 (HxWxD) (マイクあり)	82 x 330 x 170 mm (3.2 x 13 x 6.7 in)
傾斜角度	25°
重量	1.3 kg (2.87 lb)
色 (トップ部)	シルバー (RAL 9022)
色 (ベース部)	
DCN-DESK-L	ライトグレー (RAL 000 7500)
DCN-DESK-D	ダークグレー (PH 10736)

オーダー情報

DCN-DESK-L 通訳者ユニット (ライトグレー)

DCN Next Generation 通訳者デスク、ベース部ライトグレー。マイク別売。

オーダー番号 **DCN-DESK-L**

DCN-MICS 差し込み式ショートマイク

DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ 310 mm (12.2 in)、シルバー。

オーダー番号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 差し込み式ロングマイク

DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ 480 mm (18.9 in)、シルバー。

オーダー番号 **DCN-MICL**

DCN-DESK-D 通訳者ユニット (ダークグレー)

DCN Next Generation 通訳者デスク、ベース部ダークグレー。マイク別売。

オーダー番号 **DCN-DESK-D**

DCN-MICS 差し込み式ショートマイク

DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ 310 mm (12.2 in)、シルバー。

オーダー番号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 差し込み式ロングマイク

DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ 480 mm (18.9 in)、シルバー。

オーダー番号 **DCN-MICL**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422