

- コントロール・サーフェイス
- V-1200HD 専用コンソール
- デュアルタッチモニター
- HDMI 入力/HDMI 出力
- AUX バス・スイッチ
- 16 クロスポイント
- M/E トランジション・ブロック
- トランジション・ブロック
- デリゲーション・ブロック
- オーディオ・マスターボリューム
- ポジションナー
- デュアル電源
- ヘッドホン出力
- LAN 端子
- ディスプレイ : 7 インチ 800×480 カラーディスプレイ ×2 (タッチパネル付き)
- 映像入力 : HDMI (タイプ A) ×2 ※HDCP 対応
- 映像入力 : HDMI (タイプ A) ×1 ※拡張用その他 USB : A タイプ×1 ※データ用、 USB :
B タイプ×1 ※拡張用

LAN : RJ45 100Base-TX (V-1200HD との接続用)

PHONES 端子 (ステレオ標準タイプ 80mW+80mW、35Ω) 内蔵スピーカー (ステレオ)

■電源/消費電流 AC アダプター DC 12V、バックアップ AC アダプター DC 9-16 V (XLR-4-32 タイプ)、DC 12V / 2.5A ■動作温度 0?+40°C

■付属品 AC アダプター、電源コード、2P-3P 変換器、取扱説明書